

925 CV es solo uno de muchos argumentos de peso.



Flujo.

- El material de cosecha fluye sin cambios de dirección en línea recta por la totalidad de la máquina
- Transmisión variable del cabezal y COMFORT CUT están integrados en el tren principal de potencia
- Con 42 cuchillas y 25.200 cortes por minuto, el tambor de cuchillas V-MAX 42 ofrece un caudal excepcional
- El codo de descarga hace posible un traspaso seguro del material de cosecha hasta una anchura de trabajo de 9 m
- Aplicación de aditivos de ensilado para un uso sencillo y en base a los objetivos de aditivos de ensilado

Confort.

- Cabina silenciosa
- Con la pantalla táctil CEBIS el operario accede de forma rápida y cómoda a todas las funciones de la máquina
- La gestión de favoritos puede ser manejada cómodamente y de forma directa con la palanca de marcha CMOTION
- Focos de trabajo LED con luz diurna en el techo, la parte trasera y el codo, se encargan de una buena visibilidad
- NUEVO: Kit de herramientas Plus, equipamiento de herramientas de gran calidad para trabajos de mantenimiento

Sistemas de asistencia al operario.

- NUEVO: Sistema de guiado vía satélite CEMIS 1200. Descubre más en steering.claas.com
- CEMOS AUTO PERFORMANCE incrementa el confort de conducción y la eficiencia, y reduce el consumo de combustible
- Tres sistemas de guiado diferentes se encargan de un trabajo preciso y descargan a los operarios
- La dirección dinámica incrementa el confort de conducción al girar al final de la parcela
- AUTO FILL y OPTI FILL evitan pérdidas durante el traspaso del material de cosecha
- No hay necesidad de bajarse al cambiar de una parcela a otra, con la protección automática para el transporte

CLAAS POWER SYSTEMS.

- Segunda transmisión opcional del cabezal para PICK UP con transmisión independiente del tambor recogedor
- El sistema de transmisión CLAAS logra el mayor coeficiente de rendimiento del mercado
- Los motores de MAN y Mercedes-Benz trabajan con hasta 925 CV y una cilindrada de 24,24 l
- El régimen de revoluciones del motor diésel, con reducción automática hasta 1.200 rpm, ahorra combustible

JAGUAR 900	990	980	970	960	950	940
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cabina VISTA CAB

CEBIS con manejo táctil	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado A/C Matic	○	○	○	○	○	○
Impresora	○	○	○	○	○	○
Asiento confort	○	○	○	○	○	○
Asiento giratorio	○	○	○	○	○	○
Asiento premium, ventilado, con calefacción	○	○	○	○	○	○
Asiento de piel, ventilado, con calefacción	○	○	○	○	○	○
Asiento del instructor	○	○	○	○	○	○

Mantenimiento

Sistema de lubricación central, depósito de lubricante de 16 l	○	○	○	○	○	○
Iluminación para el mantenimiento	○	○	○	○	○	○

Pesos y medidas

Longitud de trabajo	mm	6495	6495	6495	6495	6495
Altura de trabajo con extensión del codo XL	mm	6335	6335	6335	6335	6335
Altura de transporte	mm	3945	3945	3945	3945	3945
Altura de transporte con extensión del codo XL	mm	3985	3985	3985	3985	3985
Peso sin cabezal con equipamiento estándar ¹	kg	14150	14150	13550	13300	12900

¹ V-MAX 24, transmisión del cabezal estándar, flujo estándar, extensión del codo M, sin contrapesos traseros, depósito de diésel y de urea vacíos.

JAGUAR 900	990	980	970	960	950	940
Motor						
Fabricante	MAN	MAN	MAN	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz
Tipo	D2862	D2862	D2862	OM 473 LA	OM 473 LA	OM 460 LA
Cilindros	V12	V12	V12	R6	R6	R6
Cilindrada	l 24,24	24,24	24,24	15,60	15,60	12,82
Potencia máxima (ECE R 120)	kW (CV) 680 (925)	626 (850)	588 (800)	480 (653)	400 (544)	360 (490)
Régimen de revoluciones de trabajo con potencia máxima (ECE R 120)	rpm 1800	1800	1800	1600	1600	1800
Depósito de combustible (de serie) + depósito adicional (opción)	l 1200 + 300	1200 + 300	1200 + 300	1200 + 300	1200 + 300	1200 + 300
Medición del consumo de combustible	o	o	o	o	o	o
Mecanismo de tracción						
Propulsión, caja de cambios de 2 marchas, OVERDRIVE, automática (hidrostática)	●	●	●	●	●	●
Equipo de regulación de la presión de los neumáticos para el eje motriz y diretriz	o	o	o	o	o	o
Bloqueo del diferencial	o	o	o	o	o	o
Eje diretriz estándar	o	o	o	o	o	o
Eje diretriz, 3 x regulable, 2510 / 2970 / 3130 mm	o	o	o	o	o	o
Eje diretriz motriz, POWER TRAC, hidráulico	o	o	o	o	o	o
Depósito de agua / de aditivos de ensilado, capacidad 375 l	●	●	●	●	●	●
Sistema de concentrado, ACTISILER 37, capacidad 37 l	o	o	o	o	o	o
Cabezales						
ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450, Anchuras de trabajo 8,93 / 7,45 / 6,04 / 6,01 / 4,48 m	o ORBIS 900 / 750 / 600	o ORBIS 900/750/600	o ORBIS 900/750/600	o ORBIS 900/750/600	o ORBIS 900/750/600	o ORBIS 750/600/450
PICK UP 380 / 300, Anchura de trabajo 3,60 / 2,62 m	o	o	o	o	o	o
DIRECT DISC 600 P / 500 P, Anchura de trabajo 5,96 / 5,13 m	o	o	o	o	o	o
DIRECT DISC 600 / 500, Anchura de trabajo 5,96 / 5,13 m	o	o	o	o	o	o
Accionamiento del cabezal						
Transmisión mecánica del cabezal	●	●	●	●	●	●
Transmisión variable del cabezal	o	o	o	o	o	o
Transmisión del cabezal con carga variable para DIRECT DISC y cabezal de ordeño de maíz	o	o	o	o	o	o
Transmisión del cabezal variable y tambor recogedor del PICK UP variable	o	o	o	o	o	o
Alimentación						
Anchura 730 mm	●	●	●	●	●	●
Rodillos de alimentación y de compactación previa, cantidad 4	●	●	●	●	●	●
Compactación previa hidráulica	●	●	●	●	●	●
COMFORT CUT, ajuste del largo de corte, sin escalonamientos	●	●	●	●	●	●
Tambor de cuchillas						
Anchura 750 mm	●	●	●	●	●	●
Diámetro 630 mm	●	●	●	●	●	●

● de serie ○ opcional □ disponible — no disponible

JAGUAR 900	990	980	970	960	950	940
Cantidad de cuchillas V-MAX						
V20 (2 x 10), longitud de corte 5-26,5 mm	o	o	o	o	o	o
V24 (2 x 12), longitud de corte 4-22 mm	o	o	o	o	o	o
V28 (2 x 14), longitud de corte 4-18,5 mm	o	o	o	o	o	o
V36 (2 x 18), longitud de corte 3,5-14,5 mm	o	o	o	o	o	o
V42 (2 x 21), longitud de corte 3,5-12,5 mm	o	o	o	o	o	o
Aliado automático de cuchillas desde el asiento del operario	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático de la contracuchilla desde el asiento del operario	●	●	●	●	●	●
MULTI CROP CRACKER						
MCC CLASSIC M, ø 196 mm	—	—	—	●	●	●
MCC CLASSIC L, ø 250 mm	●	●	●	o	o	—
MCC MAX, ø 265 mm	o	o	o	o	o	—
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm	—	—	—	o	o	o
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm	o	o	o	o	o	—
Accelerador de la descarga						
Anchura 680 mm	●	●	●	●	●	●
Diámetro 540 mm	●	●	●	●	●	●
Ajuste de la abertura 2-10 mm	o	o	o	o	o	o
Codo de descarga						
Seguro antichoque	●	●	●	●	●	●
Ángulo de giro 210°	●	●	●	●	●	●
Ángulo de giro con OPTI FILL / AUTO FILL 225°	o	o	o	o	o	o
Sistemas de asistencia al operario						
Palpador del centro AUTO PILOT (maíz)	o	o	o	o	o	o
CAM PILOT guiado por hileras (hierba)	o	o	o	o	o	o
GPS PILOT	o	o	o	o	o	o
Dirección dinámica	o	o	o	o	o	o
STOP ROCK	o	o	o	o	o	o
QUANTIMETER	o	o	o	o	o	o
Reglaje automático de la longitud de corte	o	o	o	o	o	o
OPTI FILL, manejo optimizado del codo de descarga	o	o	o	o	o	o
AUTO FILL, relleno automático de remolques	o	o	o	o	o	o
Sensor NIR, para determinar la materia seca y los componentes	o	o	o	o	o	o
DYNAMIC POWER	o	o	o	o	o	o
CEMOS AUTO PERFORMANCE	●	●	●	●	●	●
TELEMATICS	o	o	o	o	o	o
Gestión de trabajos	o	o	o	o	o	o
Cartografía de rendimientos	o	o	o	o	o	o

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben ser consideradas aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función, y no puede hacerse en ningún caso por cuenta propia con el fin de evitar peligros. Al respecto se hace referencia a las indicaciones en el manual de instrucciones. Todas las indicaciones técnicas sobre motores están basadas siempre en la normativa europea para la regulación de las emisiones: Stage. La indicación de la normativa Tier en esta documentación tiene exclusivamente fines informativos para un mejor entendimiento. Un permiso de circulación para regiones en las que la regulación de las emisiones está regulada por Tier no puede ser derivado de ello.

● de serie ○ opcional □ disponible — no disponible