

Tanto el grande como el pequeño.
Todos pueden ser profesionales.



CORTO	Segadoras frontales			
		3200 F PROFIL	310 F	285 F
Segadora				
Anchura de trabajo	m	3,05	3,05	2,82
Anchura de transporte	m	3,00	3,00	2,76
Anchura de hilera sin discos hileradores	mm, aprox.	–	–	–
Anchura de hilera con 1 par de discos hileradores	mm, aprox.	1100–1450	1100–1450	1000 – 1350
Anchura de hilera con 2 pares de discos hileradores	mm, aprox.	900–1450	900–1450	800 – 1350
Tambores segadores	cantidad	4	4	4
Cuchillas/tambor	cantidad	3	3	3
Altura de corte habitual	mm	42/30–52*	42	42
Altura de corte con anillo distanciador (+6mm)	mm	48/–	48	48
Altura de corte con platos de corte alto (+25mm)	mm	67/55–77*	67	67
Peso	kg, aprox.	820/830*	750	700
Requerimientos para el tractor				
Categoría de acoplamiento	categoría	II	II	II
Rég. de rev. toma de fuerza	rpm	1000	540/1000	540/1000
Régimen de rev. de la TDF opcional	rpm	–	750	750
Distribuidores hidráulicos		1 x es ⁽¹⁾ /1 x ed ⁽²⁾	1 x es ⁽¹⁾	1 x es ⁽¹⁾
Potencia necesaria	kW/CV	51/70	51/70	45/60
Equipamiento				
Descarga elástica		●	●	●
ACTIVE FLOAT		○	○	○
Plato de corte alto		○	○	○
Anillo distanciador		○	○	○
Cambio rápido de cuchillas		●	●	●
Sin discos hileradores		–	–	–
Discos hileradores		●	●	●
Discos hileradores adicionales		○	○	○
Petos protectores plegables hidráulicamente		○	–	–
Empestillamiento hidráulico para el transporte		–	–	–
Elevación hidráulica		–	–	–
Dispositivo de estacionamiento/ruedas		–	–	–
Rótulos de advertencia con iluminación		○	○	○
Espejo doble		○	○	○
Reglaje continuo de la altura de corte		○	○	○

- 1 Para opción ACTIVE FLOAT
2 Para opción petos protectores hidráulicos
3 Para opción elevación hidráulica
* Tipo subordinado con reglaje continuo de la altura de corte

● Estándar ○ Opcional □ Disponible – No disponible

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar todos sus productos a las necesidades prácticas. Por lo tanto queda reservado el derecho a modificaciones. Las indicaciones y las imágenes deben considerarse aproximadas y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento

CORTO	Segadoras traseras			
		3200 CONTOUR	220	190
Segadora				
Anchura de trabajo	m	3,05	2,10	1,85
Anchura de transporte	m	2,05	1,95	1,80
Anchura de hilera sin discos hileradores	mm, aprox.	2200	900	800
Anchura de hilera con 1 par de discos hileradores	mm, aprox.	1100–1450	–	–
Anchura de hilera con 2 pares de discos hileradores	mm, aprox.	900–1450	–	–
Tambores segadores	cantidad	4	2	2
Cuchillas/tambor	cantidad	3	4	3
Altura de corte habitual	mm	42	42	42
Altura de corte con anillo distanciador (+6mm)	mm	48	48	48
Altura de corte con platos de corte alto (+25mm)	mm	67	67	67
Peso	kg, aprox.	1050	590	540
Requerimientos para el tractor				
Categoría de acoplamiento	categoría	II	II	II
Rég. de rev. toma de fuerza	rpm	1000	540	540
Régimen de rev. de la TDF opcional	rpm	–	–	–
Distribuidores hidráulicos		1 x es ⁽¹⁾ /1 x ed	1 x es ⁽³⁾	1 x es ⁽³⁾
Potencia necesaria	kW/CV	51/70	33/45	29/39
Equipamiento				
Descarga elástica		–	○	○
ACTIVE FLOAT		●	–	–
Plato de corte alto		○	○	○
Anillo distanciador		○	○	○
Cambio rápido de cuchillas		●	●	●
Sin discos hileradores		●	●	●
Discos hileradores		○	–	–
Discos hileradores adicionales		○	–	–
Petos protectores plegables hidráulicamente		–	–	–
Empestillamiento hidráulico para el transporte		○	–	–
Elevación hidráulica		–	○	○
Dispositivo de estacionamiento/ruedas		○/○	–	–
Rótulos de advertencia con iluminación		○	○	○
Espejo doble		–	–	–
Reglaje continuo de la altura de corte		○	○	○

técnico, tenga por favor en cuenta la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. Para las fotos se han retirado parcialmente dispositivos de protección. Esto se ha realizado únicamente para mostrar mejor la función y no debe hacerse en ningún caso por cuenta propia, con el fin de evitar peligros. Al respecto hacemos referencia a las indicaciones correspondientes en el manual de instrucciones.